

GARAGEBOSS PRESS 'N POUR INSTRUCTIONS

FOR USE ON BRIGGS & STRATTON, WEDCO & GarageBOSS Cans ONLY

PLEASE READ OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USE.

WARNING: NEVER USE GAS TO START OR ACCELERATE A FIRE. MAY CAUSE SEVERE INJURY OR DEATH.

KEEP AWAY FROM ANY SOURCE OF FLAME OR IGNITION.

<p>ASSEMBLY: Screw the spout collar onto the gas can by turning it to the right (clockwise) until it is firmly in place and the child safe teeth are engaged.</p>	<p>1. BE SURE COLLAR IS FIRMLY TIGHTENED BEFORE USE!</p> <p>MONTAJE: Enrosque el collar de la boquilla en el bidón de combustible girándolo hacia la derecha (en sentido horario) hasta que quede firme en el lugar y los dientes de seguridad queden fijados.</p>	<p>Attach spout extension by screwing the extension clockwise onto the end of the spout. Ensure it is firmly secured. DO NOT overtighten. For fastest flow rate, remove the extension.</p>	<p>2.</p>  <p>Anexe el prolongador de la boquilla al extremo de los orificios del prolongador con las lengüetas de la boquilla.</p>
<p>ALWAYS VENT CAN BEFORE EACH USE</p>			
<p>1. To vent, place the can on a flat surface with the spout facing away from you. Unscrew black base cap to remove the spout from the can. 2. Reinstall spout and remove red dust cap. BE SURE THE BLACK BASE CAP IS TIGHTENED FIRMLY.</p>			
<p>VENTILE SIEMPRE ANTES DE CADA USO</p>			
<p>1. Para ventilar, coloque el recipiente en una superficie plana con el surtidor orientado en dirección opuesta a usted. Desenrosque la tapa negra de la base para quitar el surtidor del recipiente. 2. Reinstale el surtidor y quite la tapa de residuos rojo. ASEGÚRESE DE QUE LA TAPA DE LA BASE ESTÉ FIRMEMENTE AJUSTADA.</p>			
<p>SPOUT OPERATION:</p> <p>SPANISH TRANSLATE</p>	<p>1.</p>  <p>Unscrew dust cap and place on base of spout as shown. Desenrosque la tapa antipolvo y colóquela en la base de la boquilla como muestra la figura.</p>	<p>2.</p>  <p>Insert the end of the spout into your fuel tank. In one motion, push the button forward and then down to start the flow of fuel. Inserte el extremo de la boquilla en su tanque de combustible. Con un solo movimiento, empuje el botón hacia adelante y luego hacia abajo para que el combustible comience a circular.</p>	<p>3.</p>  <p>To stop the flow of fuel, release the button. BE SURE TO LET ALL FUEL DRAIN FROM THE NOZZLE BEFORE RETURNING THE CAN TO THE UPRIGHT POSITION. Cuando termine, suelte el botón y espere a que se vierta cualquier posible resto de combustible en el tanque. Coloque el bidón sobre una superficie nivelada y reemplace la tapa antipolvo.</p>
<p>HELPFUL TIPS:</p> <p>SPANISH TRANSLATE</p>	<p>1.</p>  <p>For faster flow remove the spout extension by turning counterclockwise. Desenrosque la tapa antipolvo y colóquela en la base de la boquilla como muestra la figura.</p>	<p>2.</p>  <p>For the most comfortable pour, place your dominate hand in the indent under the back of the can while using your other hand to hold the spout and push the button as shown. Inserte el extremo de la boquilla en su tanque de combustible. Con un solo movimiento, empuje el botón hacia adelante y luego hacia abajo para que el combustible comience a circular.</p>	
<p> www.garageboss.com * Consumer Service: (877) 522-6038 * consumerservice@garageboss.com Manufactured by IPS Plastics LLC • 7408 South Quincy Street, Willowbrook, IL 60527 Assembled in USA, with Imported and USA parts. Patent Pending</p>			

EMISSION CONTROL INFORMATION. THIS CONTAINER COMPLIES WITH U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR PORTABLE FUEL CONTAINERS. (40 CFR, Part 59) AND CARB EMISSIONS REGULATIONS FOR PORTABLE FUEL CONTAINERS (13 CCR 2467 at seq.) 1 YEAR LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS IN MATERIAL & WORKMANSHIP EPA #: JTP2PPFC5GB1-002 CARB #: G-18-082